

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРК «ЛИВЕНКА»

Каркасы всех ТРК «Ливенка» выполнены из высококачественной оцинкованной стали, применение которой дает гарантию сохранения внешнего вида ТРК до 10 лет без коррозии!!! Покраска производится порошковым методом в любые цвета. В стандартной комплектации ТРК серебристо-белого цвета. ТРК укомплектованы фирменными НЕ КИТАЙСКИМИ кранами OPW шлангами Simperit, поворотными муфтами. При комплектации ТРК элементами из зеркальной нержавеющей стали, используется высококачественная нержавейка AISI. Каркас имеет усиленную стойку, предотвращающую смятие ТРК при механических воздействиях. Электроника ТРК имеет широкий модельный ряд: жидкокристаллическая, светодиодная, блинкерная.

Измерители объема ПЖ-2-25 двухпоршневые с гарантийным проливом свыше 20 млн.литров. Съем сигналов осуществляется непосредственно из мокрой камеры. Отсутствие резиновых уплотнений вследствие этого исключает всякие протечки топлива. Фильтры тонкой очистки разборной конструкции для многократного использования с тонкостью фильтрации до 20 мкм.

Клапаны двойного действия поршневого типа с графитовыми кольцами в универсальном прямоточном корпусе, позволяющем его использование взамен импортных более дорогих аналогов

ТРК "ЛИВЕНКА" СЕРИИ "СТАНДАРТ" всасывающие

Обозначение ТРК	Кол-во видов топлива	Кол-во кранов раздаточных	Стоимость с НДС, руб.РФ
ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, со светодиодным двухсторонним отсчетным устройством повышенной яркости КУП			
2КЭД "Ливенка-34801СМ"	4	8х50 л/мин	418428
2КЭД"Ливенка-33601СМ"	3	6х50 л/мин	359900
2КЭД "Ливенка-32401СМ"	2	4х50 л/мин	253936
2КЭД "Ливенка-32201СМ"	2	2х50 л/мин	188800
2КЭД "Ливенка-31201СМ"	1	2х50 л/мин	176410
ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, со светодиодным двухсторонним отсчетным устройством КУП каркас из оцинкованной стали, со стойкой из полированной нержавеющей стали			
2КЭД"Ливенка-34801СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	4	8х50 л/мин	454064
2КЭД "Ливенка-33601СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	3	6х50 л/мин	389400
2КЭД "Ливенка-32401СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	2	4х50 л/мин	278480
2КЭД"Ливенка-31201СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	1	2х50 л/мин	194700

Удаление ТРК от резервуара с топливом до 45 м.

ТРК в сборном модульном каркасе из оцинкованной стали

Разнообразие опции

Электронная юстировка



НОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 20 МКМ

Отсутствие ременной передачи

ТРК ЛИВЕНКА - 10 лет без коррозии



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ТРК «ЛИВЕНКА» СЕРИИ "СТАНДАРТ" ВСАСЫВАЮЩЕГО
ТИПА ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ**

Дополнительные опции	Ливенка-31201	Ливенка-32401	Ливенка-33601	Ливенка-34801
Краны ZVA с поворотной муфтой	11682	23364	35046	46728
Краны ZVA SSB с разрывной муфтой	16166	32332	48498	64664
Блинкерная индикация	35000			
Угольник блока гидравлики из полированной нержавеющей стали AISI	4720	4720	5192	6692
Поддон монтажный	договорная			
Покраска по эскизам Заказчика	5900			
Лифтовая система крепления рукавов	14160	28320	42480	56640
Отсчетное устройство Топаз-светодиодное	договорная			
Отсчетное устройство Топаз-ЖКИ	договорная			
Исполнение "NORD" для эксплуатации ТРК при температуре от -50С до +50С	90000			
Каркас из текстурированной нержавеющей стали НОВИНКА	договорная			
Шкаф электрический	договорная			
Клапан приемный Ду40	2548,8	5097,6	7646,4	10195,2


СОСТАВ ТРК ЛИВЕНКА-СТАНДАРТ стандартного исполнения

1. Каркас из оцинкованной стали
2. Двухстороннее отсчетное устройство повышенной яркости со светодиодными индикаторами
3. Рукав раздаточный Simperit 3,5м, краны OPW 0011-ALPI 940W
4. **Всасывающая гидравлика:**
шестеренный электронасос БШМ-100 со встроенным перепускным клапаном
динамический фильтр-газоотделитель
с фильтром очистки топлива 60мкн
двухпоршневой измеритель объема ПЖ-2-25 со съемом сигналов непосредственно из мокрой камеры
фильтр очистки топлива разборной конструкции для многократного применения 20мкн
5. Пластиковые ниши положения раздаточного крана
6. Стандартная покраска серебристый металлик+белый

Стоимость пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания согласовывается дополнительно



Текстурированная нержавеющая сталь DECO8 "Кожа"



ДЛЯ ОТГРУЗКИ

Размеры ТРК в таре			
Марка ТРК	длина	ширина	высота
31201	1008	700	2320
32401	1290	700	2320
33601	1750	700	2320
34801	2360	700	2320



ОТГРУЗКА: МАШИНА ОТКРЫТАЯ высота кузова не ниже 2320см.



Сертифицировано
Русским Регистром

