

ТРК ЛИВЕНКА напорного типа при удалении ТРК от резервуара с топливом до 150м.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРК «ЛИВЕНКА»

Каркасы всех ТРК «Ливенка» исполнены из высококачественной оцинкованной стали, применение которой дает гарантию сохранения внешнего вида ТРК до 10 лет без коррозии!!! Покраска производится порошковым методом в любые цвета. В стандартной комплектации ТРК серебристо-белого цвета. ТРК укомплектованы фирменными НЕ КИТАЙСКИМИ кранами OPW шлангами Simperit, поворотными муфтами. При комплектации ТРК элементами из зеркальной нержавеющей стали, используется высококачественная нержавеющая сталь AISI. Каркас имеет усиленную стойку, предотвращающую смятие ТРК при механических воздействиях

Электроника ТРК имеет широкий модельный ряд: жидкокристаллическая, светодиодная, блинкерная. Измерители объема ПЖ-2-25 двухпоршневые с гарантийным проливом свыше 20 млн. литров. Съем сигналов осуществляется непосредственно из мокрой камеры. Отсутствие резиновых уплотнений вследствие этого исключает всякие протечки топлива

Фильтры тонкой очистки с тонкостью фильтрации до 20 мкм.

Клапаны двойного действия поршневого типа с графитовыми кольцами в универсальном прямоточном корпусе, позволяющем его использование взамен импортных более дорогих аналогов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Наименование	Кол-во видов топлива	Кол-во рукавов	Цена с НДС, руб.
--------------	----------------------	----------------	------------------

ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, со светодиодным отсчетным устройством повышенной яркости КУП

ТРК "Ливенка-35100СМ" (корпус из оцинкованной стали)	5	10х50 л/мин	356360
ТРК "Ливенка-34800СМ" (корпус из оцинкованной стали)	4	8х50 л/мин	322081
ТРК "Ливенка-33600СМ" (корпус из оцинкованной стали)	3	6х50 л/мин	277300
ТРК "Ливенка-32400СМ" (корпус из оцинкованной стали)	2	4х50 л/мин	190216
ТРК "Ливенка-31200СМ" (корпус из оцинкованной стали)	1	2х50 л/мин	140892

ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, со светодиодным отсчетным устройством КУП каркас из оцинкованной стали, со стойкой из полированной нержавеющей стали, кран OPW, рукав Simperit

ТРК "Ливенка-34800СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	4	8х50 л/мин	350460
ТРК "Ливенка-33600СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	3	6х50 л/мин	304440
ТРК "Ливенка-32400СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	2	4х50 л/мин	212400
ТРК "Ливенка-31200СМ" со стойкой из полированной нержавеющей стали AISI	1	2х50 л/мин	153518



ТРК в сборном модульном каркасе из оцинкованной стали

Электронная юстировка


Разнообразие опций



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ТРК «ЛИВЕНКА» НАПОРНОГО ТИПА ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ

Дополнительные опции	Ливенка-31200	Ливенка-32400	Ливенка-33600	Ливенка-34800
Краны ZVA4.0 R	11682	23364	35046	46728
Краны ZVA4.0 R SSB	16166	32332	48498	64664
Блиkerная индикация	35000	35000	35000	35000
Угольник блока гидравлики	4720	4720	4720	4720
Поддон монтажный	договорная			
Гибкое соединение Сильфон Ду40	1770	3540	5310	7080
Покраска по эскизам Заказчика	5900			
Лифтовая система крепления рукавов	14160	28320	42480	56640
Исполнение "NORD" для эксплуатации ТРК при температуре от -50С до +50С	90000			
Каркас из текстурированной нержавеющей стали НОВИНКА	договорная			
Отсчетное устройство "Топаз"-светодиодное	договорная			
Отсчетное устройство "Топаз"-ЖКИ	договорная			

Текстурированная
нержавеющая сталь
DECOR "Кожа"



Размеры ТРК в таре

Марка ТРК	длина	ширина	высота
31200	1008	700	2320
32400	1290	700	2320
33600	1370	700	2320
34800	1400	700	2320

- Стандартное исполнение ТРК со светодиодной индикацией
 - Покраска ТРК производится порошковой эмалью любой цветовой гаммы по желанию заказчика (цена согласовывается дополнительно). Стандартное исполнение ТРК серебристо-белого цвета.
 - Отгрузка ТРК осуществляется контейнером, вагоном, самовывозом (машина открытая, бортовая)
 - Возможно нанесение логотипов, наклеек, табличек, надписей. Стоимость оговаривается дополнительно
 - Стоимость ТРК указана в рублях РФ без учета стоимости насосных агрегатов с учетом НДС
 - Опция "NORD" применима к исполнению ТРК с подвесной системой крепления рукавов
 - Опция для всех ТРК - шкаф электрический изготавливается согласно комплектации АЗС
 - Осуществление пуско-наладочных работ силами ООО «Ливенка» оговаривается дополнительно
- Гарантийный срок эксплуатации при этом увеличивается до 3-х лет**
- Возможно осуществление сервисного обслуживания приобретенных ТРК Ливенка силами ООО «Ливенка». Стоимость оговаривается дополнительно

ТРК ЛИВЕНКА напорного типа при удалении ТРК от резервуара с топливом до 150м., может быть укомплектована агрегатами насосными погружными АНП-10, производительностью 100-150 л/мин., напорно-всасывающими агрегатами АНВВ-50, производительностью 50 л/мин., или АНВВ-100 производительностью 100л/мин. Учитывая имеющийся опыт наших Покупателей, а также рекомендации ведущих проектных институтов РФ, наше предприятие рекомендует использования АЗС напорную систему подачи топлива с применением погружных электронасосов АНП-10 на базе турбины Fe-Petro или Red Jacket. В состав АНП-10 уже входит ответная часть для присоединения к трубопроводу с топливом. Длина АНП-10 — регулируемая

Управление ТРК может осуществляться с помощью контроллера Весна-ТЭЦ-2-3К, программы управления любой модификации, пульта дистанционного управления Весна-ТЭЦ. При производстве ТРК помимо стандартных испытаний, проходят испытание с конкретной системой управления кассой, которая будет установлена у Покупателя



Сертифицировано
Русским Регистром

